

SABLE

Oficial de Ingenieros

modelo 1860, variante hoja recta

GUARNICIÓN: de alpaca, con monterilla corrida de perímetro cincelado que en su cima, adopta forma de sombrero y en su base, encaja en una virola. Platillo de guarda con aro, galluelo circular y dos gavilanes entre los cuales aparece el emblema de Ingenieros. El puño es de madera oscurecida y debe estar alambrado con torzal de hilo.

HOJA: recta, sin grabados, provista de lomos redondos al interior en sus cuatro quintos y, al exterior, en el primer tercio. Canales largos, paralelos y próximos a los lomos. Filos en el resto.

VAINA: de hierro, niquelada, con una abrazadera, su correspondiente anilla y batiente. Esta vaina tendría dos anillas si se hubiera fabricada antes de la R. O. de 18 de enero de 1894.

INSCRIPCIÓN: FAB^{CA} DE TOLEDO

De este sable, se pueden encontrar variantes con hoja recta y con hoja curva, como se puede observar en esta ficha y en la anterior.

A destacar que estos dos sables llevan vaina con una sola anilla. El modelo de 1860 lleva dos anillas y fueron disminuidas a una sola por Real Orden de 18 de enero de 1894.

En algunos casos solo se cambió la vaina para adaptar el sable al reglamento.



Long T: 895 Hoja: 755 Ancho H: 019



Engineers Officer's saber *pattern 1860 straight blade type*