## SABLE Oficial de Ingenieros

## modelo 1860

**GUARNICIÓN**: de alpaca, bien trabajada, con estilizada monterilla completa, perilla con remache superior y virola. Platillo base del que arrancan aro, galluelo redondo cincelado y dos gavilanes. Ostenta el emblema de Ingenieros consistente en, un castillo bajo corona real entre hojas de palma y roble. El puño es de ébano y, originariamente, alambrado con torzal.

**HOJA**: ligeramente curva, con lomos redondos al interior en sus cuatro quintos y al exterior en el primer tercio. Canales largos, paralelos a sus respectivos lomos. Filos en el resto hasta la punta.

**VAINA:** de hierro, niquelada, con una abrazadera, su correspondiente anilla y batiente. Esta vaina tendría dos anillas si se hubiera fabricada antes de la Real Orden de 18 de enero de 1894.

## INSCRIPCIÓN:

FABCA DE TOLEDO 1907

En el apartado de uniformes para jefes y oficial del Reglamento de Uniformidad de Ingenieros, aprobado por R.O. de 9 de Junio de 1860, se especifica que sus armas blancas serán:

"Espada: modelo 1860".

"Sable: modelo 1860".

En los mismos términos que el anterior se expresa el Reglamento de uniformidad de Ingenieros de Real Orden de 16 de julio de 1878.



Long T: 905 Hoja: 760 Ancho H: 019



Colección de V.N.